







リフト能力			
ボール個数	2		
供給エア圧力	0.4MPa	0.5MPa	0.6MPa
	{4.08kgf/cm ² }	{5.10kgf/cm ² }	{6.12kgf/cm ² }
ボール1個当りのリフト能力	0.98kN	1.24kN	1.51kN
	{100kgf}	{127kgf}	{154kgf}
リフト全体のリフト能力	1.96kN	2.49kN	3.02kN
	{200kgf}	{254kgf}	{308kgf}



ボール下降時



ボール上昇時

A 視

>概要

ISR-C50D 型 エアボールリフター

ISR-C50D-150-A 型

単位 = mm

>仕様

自重 = 1.2kg

耐圧 = 0.9MPa (9.18kgf/cm²)

使用圧力範囲 = 0.05~0.6MPa

(0.51~6.12kgf/cm²)

使用温度範囲 = -5~80°C

(但し、ドレン凍結のなき条件)

使用流体 = エアー及び不活性ガス (無給油)

>材質

大、小ボール = SUS440C

受け皿 = SUS440C

キャップ = SUS304


Oリング = バイトン

ピストン潤滑油 = クリーングリス

ボディ = アルミ+無電解ニッケルメッキ

プラグ = アルミ+無電解ニッケルメッキ

バー = アルミ+無電解ニッケルメッキ



取付溝寸法図